

## tesa® 51608 PV0

### PET flísová páska na tlumení nežádoucích zvuků a flexibilitu

tesa® 51608 je PET flísová páska s kaučukovým lepidlem pro ovíjení kabelů

#### Vlastnosti:

- Tlumení nežádoucích zvuků
- Odolná proti abrazi
- Lze trhat rukou

Barva: černá

## Použití

tesa® 51608 je určena do prostoru pro cestující, poskytuje flexibilitu a tlumí nežádoucí zvuky

## Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PET fleece	▪ Teplotní odolnost (3000 h)	105 °C
▪ Celková tloušťka	280 µm	▪ Odolnost vůči oděru (10mm vřeten)	Class B (acc. to LV312)
▪ Druh lepidla	na bázi kaučuku	▪ Odolnost vůči oděru (5mm vřeten)	Class A (acc. to LV312)
▪ Přílnavost na ocel	3 N/cm	▪ Odolnosti proti plameni jako kompozit	Class B (acc. to LV312)
▪ Protažení do přetržení	20 %	▪ Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm)	4.6 N/roll (30 m/min)
▪ Síla přetržení	40 N/cm	▪ Odvíjecí síla (šíře role > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
▪ Teplotní odolnost MIN	-40 °C	▪ Útlum zvuku (v decibelech)	Class C (acc. to LV312)

## Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 25 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 38 mm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51608>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.